

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján

Azonosító szám: **AT016/01**1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **DF 2K Vastagfólia**

2. Felhasználás célja:

**Klórozott víznek ellenálló cementtartalmú folyékonyan felhordott vízzáró termék alacsony hőmérsékleten fokozott repedésáthidaló képességgel, kül- és beltérben
CM O2 P**3. A gyártó: **Murexin GmbH, Franz von Furtenbach Straße 1., A-2700 Wiener Neustadt**4. A Képviselő: **Murexin Kft., H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.**5. Az AVCP rendszer: **3. rendszer**

6. Harmonizált szabvány:

EN 14891:2012

Bejelentett szerv:

**Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung MA 39, Azonosító szám: 1140, 3. rendszer,
A bejelentett szervezet kiadta az első típusvizsgálati jegyzőkönyvet. Az üzemi gyártásellenőrzést a gyártó folyamatosan ellenőrzi.**

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Húzási tapadószilárdság szárazon	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012
Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Húzási tapadószilárdság meszes vízbe merítés után	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Húzási tapadószilárdság klóros vízbe merítés után	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Vízzáróság	vízzáró	
Repedésáthidaló képesség nagyon alacsony hőmérsékleten (-20°C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$	
Repedésáthidaló képesség normál körülmények között	$\geq 0,75 \text{ mm}$	

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.
A gyártó nevében és részéről aláíró személyek:

Termékmenedzser – Lukas Weiser

Bernhard Mucherl – Ügyvezető

Wiener Neustadt, 2019.06.24.

Murexin Kft.1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com**Murexin – Szekszárd**7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084
e-mail: szekszard@murexin.hu



1140

Murexin GmbH
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt

13

AT016/01

EN 14891:2012

Klórozott víznek ellenálló cementtartalmú folyékonyan felhordott vízzáró termék alacsony hőmérsékleten fokozott repedésáthidaló képességgel, kül- és beltérben (ragasztás az EN 12004 szerint C2 típusú ragasztóval)

CM O2 P

Húzási tapadószilárdság szárazon: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Húzási tapadószilárdság meszes vízbe merítés után: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Húzási tapadószilárdság klóros vízbe merítés után: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Vízzáróság: vízzáró

Repedésáthidaló képesség nagyon alacsony hőmérsékleten (-20°C): $\geq 0,75 \text{ mm}$

DF 2K Vastagfólia

Murexin Kft.

1103 Budapest, Noszloy u. 2-6.

Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336

e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

Murexin – Szekszárd

7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.

Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084

e-mail: szekszard@murexin.hu